



C10-P1 WH150×1200 LED 4000DALI 830 C2.5 SU

A classic suspended luminaire with uplight, delivered in painted steel with synthetic end caps

Vare nr.	C10088979
EAN Nr.	7054130889793
Leveringstid	A



Technical specifications

General	
Produktform	Rectangular
Certificates	
Certificering	ENEC
Technical Data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
Light Technical Data	
Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	4003
Lumen/Watt (lm/W)	133
Farvetemperatur (K)	3000
CRI	80
MacAdams trin	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
LED drivertype	DALI
Antal drivere	1
Lifetime	
Median levetid LED L90 Ta25 (h)	100 000
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.95

Electrical Data	
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	30
Antal af armaturer på en MCB10 type B sikring (80% belastning)	13
Antal af armaturer på en MCB10 type C sikring (80% belastning)	21
Antal af armaturer på en MCB16 type B sikring (80% belastning)	21
Antal af armaturer på en MCB16 type C sikring (80% belastning)	35
Lækstrøm (mA)	0.4

Optic	
Optik	SU - Soft light louvre
Reflektor Materiale	Aluminium

Housing	
Materiale	Steel
Farve	White

Dimensions	
Længde (mm)	1237
Bredde (mm)	154
Højde (mm)	52
Nettovægt (kg)	3.2752

Termination	
Klemmetype	5×2×2.5mm ² Push In

Mounting	
Monteringstilbehør	MNT-P
Produktmontering	Pendant

Logistic Data

Varens bruttovægt (kg) 3.56

Illustrations

