

## SignalTEK CT – Innovativ kabeltester til test af LAN installationer

- Hurtigere testtider på kun 20 sek.

EAN 5706445471447 / EL-NR 6398932703

Den nye SignalTEK CT (Cable Tracer) er ideel for dem som kun ønsker at teste det passive netværk. Den tester kun datatransmission (hastighed) og wiremap (ledningsdiagram), hvilket gør den nye tester hurtigere, simplere og mere brugervenlig end andre testere på markedet.

Ved et enkelt tryk på Autotestknappen sender SignalTEK CT data imellem de 2 håndsæt og tester hastigheden og rapporterer om eventuel fejl i henhold til IEEE 802.3a Gigabit Ethernet standarden.

Autotestfunktionen tester også kabellængde, kabelfejl som fx krydset par, åbne par, korslutninger og splittede par - samt afstand til fejl (TDR funktion).


Automatisk generering af PDF rapport.

**BEMÆRK! TESTER WIREMAP OG KABELHASTIGHEDSTEST PÅ KUN 20SEK - MED FULD RAPPORTERING.**

SignalTEK CT har følgende egenskaber:

- Supporterer uskærmede/skærmede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
- Kan bruges sammen med tonegenerator for søgning af kabler.
- Autotestfunktion kører både kabeltest og wiremap test, og kan betjenes fra begge håndsæt.
- Nem og overskuelig godkend/fejl rapportering med detaljeret visning for hver test.
- Kan gemme op til 5000 tests i den interne hukommelse med 8 brugerdefinerbare felter, og op til 50 individuelle jobs.
- Jobinformation er automatisk inkluderet i testrapporten.
- Frit valg af enten pdf eller cvs rapportformater.
- Kan gemme på USB stik for import til PC.

Leveres inkl. 1 x displayenhed, 1 x remoteenhed, 2 x NiMH batterier, 2 x patchkabler 30cm Kat. 5e STP, 2 x strømforsyninger, brugermanuel og bæretaske.



### Tekniske Data:

Kabeltyper:	Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, uskærmet/skærmet, 2-par/4-par.
Spændingsbeskyttelse:	Overspændingsbeskyttelse – 5V.
Resultater:	Max 50 jobs, max 5.000 tests, format: pdf/csv.
Batterilevetid :	5 timers kontinuerlig funktion.
Batteri:	Genopladeligt NiMH batteri.
Arbejdstemperatur:	0° C til 40° C.
Opbevaringstemperatur:	-20° C til 70° C
Størrelse (lxbxh)mm:	175 x 80 x 40mm
Vægt:	400g, inkl. genopladeligt NiMH batteri.

## Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445470440	6398932088	Ideal Tone søger
5706445471324	6398932499	Strømforsyning for Navitek II/NT
5706445471331	6398932509	NiHM genopladeligt batteri for Navitek & Signaltek
5706445471348	6398932512	RJ45 Indsatse for Navitek II, SignalTEK II & LanXPLOr

