

Tilledninger

PKL® 90, Glasklar

PVC-isolerede, varmebestandige



Anvendelse

Anvendelse	Til montering og ophængning af belysningsgenstande, hvor ledningen ikke udsættes for gentagne bøjninger. Kun til indendørs belysning
Driftstemperatur	Max. 90°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabeldiameter


Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet, fortinnet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC, Glasklar
Udvendig kappe	Blyfri PVC, Glasklar

Teknik

Standard	Siltek fabriksstandard IT-228
Mærkespænding	300/300 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKL® 90, Glasklar

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Klar fortinnet	Sp 100	5,4	5,6	47	30 32 305 097	 5 702950 253202