


# Monteringsledninger, PVC-isolerede & varmebestandige

## Installation cables, PVC insulated & heat-resistant

Standard: HD 21.7

Standard: HD 21.7



### Konstruktion:

Construction:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Kobberleder, entrådet kl. 1<br/>Copper conductor, solid, cl. 1</p> | <p>2 Isolation, blyfri PVC, varmebestandig<br/>Insulation, lead-free PVC, heat-resistant</p> |
|---|--|

### Anvendelse:

Application:

Indre ledninger i brugs- og belysningsgenstande m.v. i.h.t. konstruktionsforskrifterne i SB. Monteringsledning i anlæg omfattet af DS/EN 60439 og DS/EN 60204-1:2006.

Cables to be installed inside electrical devices and lighting components according to SB construction regulations. Cables used in installations covered by DS/EN 60439 and DS/EN 60204-1:2006.







### Egenskaber:

Properties:

Mærkespænding Rated voltage	300/500 kV	Brandprøve Fire test	IEC 60332-1
Prøvespænding Test voltage	2 kV AC	Max. tilladeligt træk Max. pulling force	50 N/mm <sup>2</sup> v/træk i lederen 50 N/mm <sup>2</sup> on conductors
Max. drifttemperatur Max. operating temperature	90 °C	CE-overensstemmelse CE-conformity	Lavspændingsdirektivet Low Voltage Directive
Max. kortslutningstemperatur Max. short-circuit temperature	160 °C	RoHS	Ja Yes
Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	5 °C	Certificering Certificat	HAR
Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40 °C		

## Tekniske data (G):

Technical data (G):

Dimension No. of cores and cross-section	Farve Color	Levering Delivery	Udvendig dimen- sion, nom. Outer diameter, nom.	Udvendig dimen- sion max. Outer diameter max.	Ca. vægt Cable mass approx.	El-nr. Product number	EAN-nr. EAN-nr.
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg/km		
1X0,5	Hvid White	Tb 4000	2,1	2,3	9	30 32 600 307	 5 702950 526443
1X0,5	Hvid White	Tb 6X4000	2,1	2,3	9	30 32 315 003	 5 702950 256630
1G0,75	Grøn/Gul Green/yellow	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 600 420	 5 702950 165420
1X0,75	Blå Blue	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 107 004	 5 702950 517991
1X0,75	Hvid White	Sp 100	2,3	2,5	11	30 32 306 054	 5 702950 255473
1X0,75	Hvid White	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 601 115	 5 702950 526436

NKT® er et registreret varemærke ejet af NKT. Ophavsretten i dette dokument tilhører NKT på tidspunktet for udgivelse. Informationen i dokumentet er alene informativ og indeholder således ingen bindende forpligtelser eller erklæringer og ingen garantier.

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.