

## PVC insulated piggy-back connectors

Maximum electrical rating : 300 V max.  
 Maximum temperature : 75 °C  
 Insulation material : PVC  
 Terminal material : Brass

Also available without sleeve and with "easy entry"



Typenr.	Color	Wire range (mm <sup>2</sup> )	Tab (mm)	AWG	Packing (pcs)
Con dh 6.3 r	Red	0,5 ~ 1,5	0,8 * 6,4	22 ~ 16	100
Con dh 6.3 b	Blue	1,5 ~ 2,5	0,8 * 6,4	16 ~ 14	100
Con dh 6.3 g	Yellow	4,0 ~ 6,0	0,8 * 6,4	12 ~ 10	100

## PVC insulated male disconnectors

Maximum electrical rating : 300 V max.  
 Maximum temperature : 75 °C  
 Insulation material : PVC  
 Terminal material : Brass

Also available without sleeve and with "easy entry"



Typenr.	Color	Wire range (mm <sup>2</sup> )	Tab (mm)	AWG	Packing (pcs)
Con mh 2.8 rs	Red	0,5 ~ 1,5	0,5 * 2,8	22 ~ 16	100
Con mh 2.8 r	Red	0,5 ~ 1,5	0,8 * 2,8	22 ~ 16	100
Con mh 4.8 rs	Red	0,5 ~ 1,5	0,5 * 4,8	22 ~ 16	100
Con mh 4.8 r	Red	0,5 ~ 1,5	0,8 * 4,8	22 ~ 16	100
Con mh 6.3 r	Red	0,5 ~ 1,5	0,8 * 6,4	22 ~ 16	100
Con mh 2.8 bs	Blue	1,5 ~ 2,5	0,5 * 2,8	16 ~ 14	100
Con mh 2.8 b	Blue	1,5 ~ 2,5	0,8 * 2,8	16 ~ 14	100
Con mh 4.8 bs	Blue	1,5 ~ 2,5	0,5 * 4,8	16 ~ 14	100
Con mh 4.8 b	Blue	1,5 ~ 2,5	0,8 * 4,8	16 ~ 14	100
Con mh 6.3 b	Blue	1,5 ~ 2,5	0,8 * 6,4	16 ~ 14	100
Con mh 6.3 g	Yellow	4,0 ~ 6,0	0,8 * 6,4	12 ~ 10	100